

Aplicaciones:

Recomendada para instalaciones en uso interior. Ideal para comercios, iluminación técnica y decorativa.


Importante instalar disipador de calor.

Referencia <i>Reference</i>	CCT(K)	Lumens	Lumens/W	Eficiencia energética <i>Energy efficiency</i>
84007	2700k	1886 lm/m	131 lm/W	A+
84008	3000k	1915 lm/m	133 lm/W	A+
84009	4000k	1944 lm/m	135 lm/W	A+
84010	6000k	2016 lm/m	140 lm/W	A+


Características técnicas / Technical data

Potencia rollo <i>Roll Power</i>	360 W
CRI <i>CRI</i>	>80
Leds/m <i>Leds/m</i>	210 LED/M
Pitch <i>Pitch</i>	4,76 MM
SDCM <i>SDCM</i>	≤3
Corte min. <i>Min. Cutting Length</i>	33,3 MM
Longitud rollo <i>Roll Length</i>	25 M
Vida útil <i>Life time</i>	75.000 H
Temperatura almacenamiento <i>Storage temperature</i>	-20+50°C
Marca punto Tc <i>Tc Point mark</i>	Si / Yes
PCB <i>PCB</i>	3 oz
Longitud máx. <i>Max length</i>	10 M

Curva Fotométrica
Photometric curve



Pasos MacAdams
MacAdams steps



Perfiles / Profiles

Vida útil:

Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.