


Aplicaciones:

Recomendada para instalaciones en uso interior.
Ideal para comercios,
iluminación técnica y decorativa.
Importante instalar disipador de calor.




| | | | | |
|-------------|-----------------|-------------|--------------------|--------------|
| Class III | TEST LM 80 | LDT | Necesita disipador | LED SMD 2835 |
| Non Flicker | 3 Años Garantía | 24V | 11,52 w/m | 110° |
| CE | Dimmable | -20°C -50°C | IP65 | 50mm |
| ETL | UL | ♻️ | RoHS | ♻️ |

| Referencia <i>Reference</i> | CCT(K) | Lumens | Lumens/W | Eficiencia energética <i>Energy efficiency</i> |
|--------------------------------|--------|----------|----------|---|
| 84050 | 3000k | 400 lm/m | 35 lm/W | A+ |
| 84051 | 4000k | 420 lm/m | 37 lm/W | A+ |
| 84052 | 6000k | 430 lm/m | 38 lm/W | A+ |

Características técnicas / Technical data

| | |
|---|-----------|
| Potencia rollo <i>Roll Power</i> | 57,6 W |
| CRI <i>CRI</i> | >80 |
| Leds/m <i>Leds/m</i> | 120 LED/M |
| Pitch <i>Pitch</i> | 8,33 MM |
| SDCM <i>SDCM</i> | ≤3 |
| Corte min. <i>Min. Cutting Length</i> | 50 MM |
| Longitud rollo <i>Roll Length</i> | 5 M |
| Vida útil <i>Life time</i> | 75.000 H |
| Temperatura almacenamiento <i>Storage temperature</i> | -20+60°C |
| Marca punto Tc <i>Tc Point mark</i> | Si / Yes |
| PCB <i>PCB</i> | 3 oz |
| Longitud máx. <i>Max length</i> | 10 M |

Curva Fotométrica
Photometric curve



Pasos MacAdams
MacAdams steps

