

# LINEAR ORNA 15W 3000K BLANCO REFLECTOR NEGRO 12° PUSH



*Lighting with you*

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| <b>REFERENCIA</b>          | 6060612A     |
| <b>EAN-13</b>              | 8,43397E+12  |
| <b>CONSUMO</b>             | 15W          |
| <b>°K</b>                  | 3000K        |
| <b>COLOR ITEM</b>          | Blanco/Negro |
| <b>MATERIAL PRODUCTO</b>   | Aluminio+PC  |
| <b>LUMENS/WATIO</b>        | 95Lm/W       |
| <b>LUMENS CHIP</b>         | 1425LM       |
| <b>CHIP</b>                | CREE         |
| <b>NUMERO CHIPS</b>        | 4 PCS        |
| <b>DRIVER</b>              | LIFUD        |
| <b>VIDA UTIL</b>           | 30000H       |
| <b>FLICKER</b>             | No Flicker   |
| <b>%THD</b>                | < 18%        |
| <b>FACTOR DE POTENCIA</b>  | > 0.9        |
| <b>SDCM</b>                | 5            |
| <b>REGULACION</b>          | PUSH         |
| <b>IP</b>                  | 20           |
| <b>PROT.SOBRETENSIONES</b> | 1KV          |
| <b>ORIENTABLE</b>          | NO           |
| <b>ANGULO APERTURA</b>     | 12°          |
| <b>TEMP. TRABAJO</b>       | -10°+45°     |
| <b>VOLTAJE ENTRADA</b>     | AC200V-240V  |
| <b>CLASE</b>               | CLASE II     |
| <b>VOLTAJE SALIDA</b>      | 25-42V       |
| <b>FRECUENCIA</b>          | 50/60HZ      |
| <b>mA</b>                  | 350mA        |
| <b>CRI</b>                 | ≥90          |
| <b>UGR</b>                 | < 19         |
| <b>LONGITUD</b>            | 93mm         |
| <b>ANCHURA</b>             | 93mm         |
| <b>ALTURA</b>              | 50mm         |
| <b>CORTE</b>               | 87x87mm      |
| <b>PESO</b>                | 0,38Kg       |
| <b>GARANTIA</b>            | 3 Años       |
| <b>CERTIFICADO</b>         | CE           |